



CONAP-411813 : Givback后、从非本地数据LIFs进行的客户端数据访问失败

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-Issues/CONTAP-411813

Updated: 周三, 28 5月 2025 03:49:06 GMT

问题描述

- 完成"storage Failover c归还"后、"ofnode "会在vreport中报告"Blade UUUI"的"聚合 差异"
- vreport的区别在于、WAFL报告了"frodne" dblade UUID、而VLDB错误地报告了在恢复操作期间重新定位的SFo聚合的"ofnode dblade UUUE"。示例：

```
::*> debug vreport show
```

聚合差异：

名称原因属性

VLDB和WAFL中均存在aggr1、但存在差异

节点名称：no-01

聚合UUID：c88f874f-9236-4ad9-a0f0-ecd0cb492d96聚合状态：联机

聚合RAID状态：rai_dp、镜像

聚合HA策略

：sfo

为聚合根：false聚合卷计数：130为复合

聚合 : false

聚合

: 不同属性: 刀片式WAFL UUID
8325386-8e5386-450-8e5385-8b

- 对于该聚合上托管的受影响卷、vreport还可能报告"接合差异"。示例:
名称原因属性
 - -----
mySVM : 父卷的myvol文件句柄与Dblade父信息不匹配
:
volname : myvol
MSID : 2147484730 DSID : 6583 vsID : 19
- 子卷:
卷名 : myvol
MSID : 0 DSID : 6565 vsID : 19
- Givback后、对"froune"上托管的"LIF"的客户端数据访问失败、除非将其迁移到"ofnode "
- 如果在"ofno"处于接管状态时进行了配置更改、则在恢复后、"ofno"的管理平台可能仍无法识别这些更改、从而导致在恢复后、"ofno"上的本地操作出现意外行为