



为什么某些应用程序无法在ONTAP 9中的UNIX模式卷或qtree中正常运行

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/da/NAS/NAS-KBs/What_does_QlikView_not_function_as_exp...

Updated: 周三, 09 7月 2025 15:58:21 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- QlikView
- UNIX安全性

问题解答

- 某些应用程序将使用服务帐户与Active Directory域控制器(DC)进行通信、并查找用户(非服务帐户)的"成员"信息。
 - NetApp支持部门已查看了该应用程序在提取文件级权限方面的行为、发现 使用服务帐户对文件/目录位置权限执行SMB"GetAttr"调用。

- 根据NetApp支持部门的信息、应用程序会将"members of (成员)"信息与"GetAttr (GetAttr)"信息进行直接比较、以检查被评估的用户是否应具有访问权限以及该访问权限是什么。
- 客户端计算机无法根据"成员"查找信息直接比较采用UNIX安全模式的卷或qtree、因为对于UNIX权限"所有者"、"组"、"其他"以及执行GetAttr调用的用户(服务帐户)、返回的信息是一个"伪"SID。
- 但是、应用程序并不知道这一点、并执行评估、最终得出的结论是、尽管用户可以浏览相关位置、但用户没有访问权限。

追加信息

QlikView建议对卷或qtree访问使用NTFS安全性